



UŽDAROJI
AKCIN BENDROV



AQ-0400 Aqua Lock Plus™ Latex Stain Killer

100% akrilinis gruntas-blokatorius.

Dervos tipas	Blizgesys	Išeiga	Patartinas dažymo metodas	Skiediklis - valiklis	Dži vimo laikas		
					liesti	Antras sluoksnis	Pilnai subr sta
100% Akrilin derva	Matinis	iki 37m ² iš 1galono (3,8 litro)	Beoris purškimas, volelis,teptukas	Vanduo	30 minu i	1-2 valandos	10 dienos
SAVYB S		Tai 100% akrilinis išor s gruntas, skirtas specifiniams paviršiams. Akrilo derva, esanti jo sud tyje, suteikia puiki kokyb . Šis gruntas savo sukibimo charakteristikomis pralenkia gruntus, skiedžiamus tirpikliais. Jis sustiprintas PMF ir puikiai apsaugo nuo pel si ir grybelio. Kadangi tai yra vandeniui atsparus, bekvapis gruntas, j galima naudoti ir patalp viduje esantiems paviršiams gruntuoti, ypa jei kvapas ar tirpikli garavimas yra svarbus veiksnys					
PASKIRTIS		Vidaus ir išor s paviršiams : betonui, tinkui, m rui, sauso tinko plokšt ms, medienai, gruntuotam metalui, plytoms, sien plokšt ms. Užtikrina ger daž sukibim su paviršiumi,blokuoja d mes .Juo galima gruntuoti atskiras paviršiaus vietas, bei paviršius, dažnai veikiamus vandens. Taip pat specifinius paviršius: lengvai kreiduotus, sakuot medien , aliumin , šifer , galvanizuotus metalus. Nerekomenduojamas grindims, baldams.					
PAVIRŠIAUS PARUŠIMAS		Nugremžkite senus dažus bei j liekanas. Pavirši nušveiskite bei nuvalykite dezinfekuojan iomis priemon mis, po to gerai nuplaukite vandeni, ypa plyšius bei vietas, paveiktas tirpi drusk , kurios trukdo sukibimui. Nuvalykite purv , tepalus, riebalus, kreid bei kitus nešvarumus. Paviršiai, sudr k valant, turi pilnai išdži ti. Užtaisykite plyšius. Blizgius paviršius švelniai pašveiskite švitrinu popieriumi. Išryšk j nelygumai ant nauj pavirši gali b ti taisomi, tik gruntui visiškai išdži vos. Pastaba. Jei paviršius apipelij s, j reikia nuvalyti tokiu tirpalu : 1 dalis chloro ir 3 dalys vandens, kol išnyks spalvos skirtumas, po to gerai nuplaukite švriu vandeniu.					
GRUNTAVIMAS		Prieš gruntavim produkt gerai išmaišykite. Nedažytas medis, medin s konstrukcijos, kietmedis. Raudonmed , raudon j kedr ir t. t. pakartotinai denkite po 48 valand . Labai svarbu, kad gruntuojami paviršiai neb t dr gni, nes d l to gali atsirasti tr ki bei nelygum . Nauj , gamykloje nugruntuot pavirši reikia pergruntuoti. M ras. Blokines ir plytines sienas gruntuokite, pra jus 30 dien nuo pastatymo, nes jos turi b ti visiškai sausos. Nedažyti metalai (geležis, plienas). Nugruntuokite r dis surišan iu gruntu, po to šiuo gruntu. Nedažyti galvanizuoti metalai. Pavirši nuvalykite nuo riebal . Cinkuot pavirši patartina apdoroti r gšties tirpalu (pvz. 1 dalis maistinio acto 2 dalys vandens). Po to gaerai nuplauti vandeni. Išdži vos pavirši galima gruntuoti. Pastaba. Nei Starter, nei jokia kita danga nepasl ps sen daž bei j liekan , tod l svarbu jas pašalinti iki pagrindo.Gruntuokite sintetiniais teptukais, voleliais, purkštuvais. Kad gruntuoti b t lengviau, pavirši galima šiek tiek sudr kinti vandeni. Negruntuokite, jei oro temperat ra paros b gyje b na žemesn nei +10 ⁰ C, taip pat šlapio paviršiaus. Karštomis ir v juotomis dienomis teptuk laikykite vandenyje. Jei ašaroja akys, pykina ar skauda galv , naudokite respiratori ar nutraukite darb . Saugokite akis ir od . Baig gruntuoti gerai nusiplaukite rankas. Ind laikykite sandariai uždaryt , grunto neperpylin kite kitus indus. Gruntui patekus akis, jas gausiai plaukite vandeni ir skubiai kreipkit s gydytoj . D mesio. Nevalgykite ir negerkite. Saugokite nuo vaik .					

PRODUKTO SUD TYJE N RA GYV SIDABRIO IR ŠVINO

Gamintojas - CORONADO Paint Co. Elk Grove Village ,IL , JAV

Oficialus atstovas - UAB "Tikrasis dažas", Savanori pr. 22, Vilnius tel. 268 59 34, fax 268 59 33