



UŽDAROJI
AKCINĖ BENDROVĖ



CORONADO
PAINT

PRIME LOCK™ PS8000 Universal Stain Primer-Sealer
Universalus alkidinis gruntas-blokatorius-ryšiklis.

Dervos tipas	Blizgesys	Išeiga	Patartinas dažymo metodas	Valiklis	Džiūvimo laikas		
					liesti	Antras sluoksnis	Pilnai subręsta
Alkidinė derva	Matinis iki 4 %.	iki 37m ² iš 1galono (3,8 litro)	Beoris purškimas, volelis,teptukas	Mineralinis spiritas, VM&P Naphtha	30minučių	Po 1-2 valandų	7 dienos
SAVYBĖS		PRIME LOCK™ - tai universalus alkidinis vidaus ir išorės gruntas-dėmių blokatorius. Jis greitai džiūsta, blokuoja pačias sudėtingiausias dėmes, kai nepadeda vandens pagrindo dėmių blokatoriai. Gruntas blokuoja „Graffiti“, dėmes nuo vandens, įvairių taninų, dūmų, rūdžių, rašyklių, rašalų, nikotino, kavos ir nuo daugelio kitų teršalų. Gruntavimo metu atsiranda nestiprus kvapas. Galima naudoti kaip visų medinių fasadų, tvorų, denių ir stogų gruntą.					
PASKIRTIS		Vidaus ir išorės paviršiams : Šis alkidinis gruntas-dėmių blokatorius skirtas ir profesionaliems dažytojams, ir eiliniams vartotojams. Tai universalus gruntas ir dėmių blokatorius medienai, metalui, betonui, tinkui, mūriui, sauso tinko plokštėms, tapetams . Blokuoja dėmes ir užtikrina gerą dažų sukibimą su paviršiumi. Gruntuotą šiuo gruntu paviršių galima dengti tirpikliniais ar vandens pagrindo dažais. Taip pat jis tinka dengti specifinius paviršius: lengvai kreiduotus, sakuotą medieną,, „Graffiti“.					
		Šis produktas atitinka Ozono sluoksnio Reguliavimo Tarptautinės Komisijos reikalavimams kaip specialus gruntas-rišiklis dėmių blokatorius.					
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS		Nugremžkite blogai prikibusius senus dažus, tapetus bei jų liekanas. Nuvalykite purvą, tepalus, riebalus, kreidą bei kitus nešvarumus. Paviršiai, sudrėkę valant, turi pilnai išdžiūti. Užtaisykite plyšius. Blizgius paviršius švelniai pašveiskite švitriniu popieriumi. Išryškėję nelygumai ant naujų paviršių gali būti taisomi, tik gruntui visiškai išdžiūvus. Nelygias briaunas pašlifaukite <u>Pastaba.</u> Jei paviršius apipelijęs, jį reikia nuvalyti tokiu tirpalu : 1 dalis chloro ir 3 dalys vandens, kol išnyks spalvos skirtumas, po to gerai nuplaukite švariu vandeniu.					
GRUNTAVIMAS		Prieš gruntavimą produktą gerai išmaišykite. Norėdami gruntuoti bet kokią plastmasės paviršių prieš tai patepkite nedidelį plotelį . Gruntuokite kokybiškais teptukais, voleliais ar purkštuvu. Jei darbui naudojate volelį, lygiems paviršiams rinkitės 1/4”, šiurkštiems - 3/8”-1/2”, o gruoblėtiems - 3/4” storio volelius.. Negruntuokite, jei oro temperatūra paros bėgyje būna žemesnė nei +10 ⁰ C, taip pat šlapio paviršiaus. Šio produkto skiesti negalima!					
		Jei ašaroja akys, pykina ar skauda galvą, naudokite respiratorių ar nutraukite darbą. Saugokite akis ir odą. Baigę gruntuoti gerai nusiplaukite rankas. Indą laikykite sandariai uždarytą, grunto neperpylinėkite į kitus indus. Gruntui patekus į akis, jas gausiai plaukite vandeniu ir skubiai kreipkitės į gydytoją. <u>Dėmesio.</u> Nevalgykite ir negerkite. Saugokite nuo vaikų.					
PRODUKTO SUDĖTYJE NĖRA GYVSIDABRIO IR ŠVINO							

Gamintojas - CORONADO Paint Co. Elk Grove Village ,IL , JAV

Oficialus atstovas - UAB "Tikrasis dažas" , Savanorių pr. 22,Vilnius tel. 268 59 34, tel/fax 268 59 33