



UŽDAROJI
AKCINĖ BENDROVĖ

V027 CLEAR ACRYLIC SEALER AND FINISH

Bekvapis akrilinis skaidrus gruntas-lakas

Dervos tipas	Blizgesys	Išeiga	Patartinas dažymo metodas	Valiklis-skiediklis	Džiūvimo laikas		
					liesti	Antras sluoksnis	Pilnai subręsta
Akrilinė derva	Aksominis iki 30 %.	iki 32m ² iš 1galono (3,8 litro)	Beoris purškimas, volelis, teptukas	Vanduo	60 minučių	Po 2 valandų	5 dienos
SAVYBĖS	Ši danga skirta vidaus ir išorės darbams. Ji greitai džiūsta, neturi stipraus kvapo, stabdo betono ir tinko „dulkėjimą“, apsaugo tinką, mūrą ir betoną nuo vandens išorinio poveikio. Gruntui nekenkia likutinis betono ar tinko šarminis poveikis ir drėgmė. Danga gali būti panaudota kaip apsauginis skaidrus sluoksnis esamiems dažytiems paviršiams viduje ir išorėje. Ji nekeičia esamo paviršiaus spalvos. <u>Dėmesio! Negalima naudoti kaip medinių išorės fasadų, tvorų, denių ir stogų gruntą.</u>						
PASKIRTIS	Vidaus ir išorės paviršiams : Nedažytam ir/ar oro paveiktam betonui, tinkui, mūriui, sauso tinko plokštėms, blokeliams, tentams. Apsaugo nuo drėgmės ir užtikrina gerą dažų sukibimą su paviršiumi. Vidaus medienai – lubų ir sienų dailylentėms, rąstams, sijoms. Taip pat jis tinka dengti betono grindis, trinkelį takelius jei nėra labai didelio mechaninio poveikio. Danga neatspari labai stiprių chemikalų poveikiui. <u>Šis produktas atitinka Ozono sluoksnio Reguliavimo Tarptautinės Komisijos reikalavimus kaip specialus gruntas-rišiklis mineraliniams paviršiams.</u>						
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS	Nugremžkite blogai prikibusius senus dažus, išdūlėjusias tinko liekanas. Nuvalykite purvą, tepalus, riebalus, kreidą bei kitus nešvarumus. Paviršiai, sudrėkę valant, neturi pilnai išdžiūti. Užtaisykite plyšius. Išryškėję nelygumai ant naujų paviršių gali būti taisomi, tik gruntui visiškai išdžiuvus. <u>Pastaba.</u> Jei paviršius apipelijęs, jį reikia nuvalyti tokiu tirpalu : 1 dalis chloro ir 3 dalys vandens, kol išnyks spalvos skirtumas, po to gerai nuplaukite švari vandeniu.						
DENGIMAS	Prieš gruntavimą ar padengimą produktą gerai išmaišykite. Norėdami dengti bet kokį dažytą paviršių prieš tai patepkite jo nedidelį plotelį. Gruntuokite kokybiškais teptukais, voleliais ar purkštuvu. Jei darbui naudojate volelį, lygiems paviršiams rinkitės 1/4", šiurkštiems - 3/8"-1/2", o gruoblėtiems - 3/4" storio volelius.. Negruntuokite, jei oro temperatūra paros bėgyje būna žemesnė nei +10°C, taip pat šlapio paviršiaus. Priklausomai nuo paviršiaus struktūros ir įgerio grunto išeiga gali skirtis. Jei ašaroja akys, pykina ar skauda galvą, naudokite respiratorių ar nutraukite darbą. Saugokite akis ir odą. Baigę gruntuoti gerai nusiplaukite rankas. Indą laikykite sandariai uždarytą, grunto nepilkite į kitus indus. Gruntui patekus į akis, jas gausiai plaukite vandeniu ir skubiai kreipkitės į gydytoją. <u>Dėmesio.</u> Nevalgykite ir negerkite. Saugokite nuo vaikų.						

PRODUKTO SUDĖTYJE NĖRA GYVSIDABRIO IR ŠVINO

Gamintojas - CORONADO Paint Co. Elk Grove Village ,IL , JAV

Oficialus atstovas - UAB "Tikrasis dažas", Kedrų g. 5, Vilnius tel. +37052685934, +37069823345