

MF Portico 260 Zero VOC 100% acrylic paint

260 serijos Ekologiški pusiaumatiniai dažai

Dervos tipas	Blizgesys	Išeiga	Patartinas dažymo metodas	Skiediklis - valiklis	Džiūvimo laikas		
					liesti	Antras sluoksnis	Pilnai subręsta
100 % Akrilas	Pusiau matinis iki 8 %.	iki 45 m ² iš 1galono (3,8 litro)	Beoris purškimas, volelis,teptukas	Vanduo	30 minučių	4 valandos	10 dienos
SAVYBĖS		Portico 260 yra aukščiausios kokybės 100 % akriliniai pusiau matinio (eggshell) blizgesio dažai. Jie skirti naudoti tiek vidaus, tiek išorės darbams. Tai plaunami dažai, sukurti taip, kad būtų atsparūs dėmėms, blizgėjimui nuo trinties ir vandens paliktoms žymėms. Dažai Portico 260 sukurti naudojant aukščiausios kokybės sudedamąsias dalis, siekiant užtikrinti optimalų veikimą ir atitikti griežčiausius aplinkosaugos reikalavimus.Tinka komerciniams, pramoniniams ir gyvenamiesiems projektams. Dažai puikiai dengia, lygiai pasiskleidžia, dažant netykšta, galima lengvai pataisyti dažymo klaidas. Ypač atsparūs plovimui ir ilgaamžiai, nepalaiko pelėsio atsiradimo. Dažų sudėtyje nėra LOJ.					
PASKIRTIS		Vidaus ir išorės paviršiams : Portico 260 dažai turi būti naudojami ant tinkamai paruoštų ir nuguntuotų paviršių. Rekomenduojama sienoms, kurioms reikia kiaušinio lukšto blizgesio. Taip pat rekomenduojama išoriniams paviršiams, tokiems kaip tvoros, garažai, betoninės sienos ir pan. Dažų švelnus blizgesys leidžia lengvai valyti, tuo pačiu užtikrinant didelį atsparumą.tinko bei kitų paviršių. Gali būti naudojami komerciniams, pramoniniams ir gyvenamiesiems projektams..					
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS		Dažomas paviršius turi būti švarus, sausas. Nuvalykite purvą, rūdis, tepalus, riebalus, pelėsius, vašką, kitus nešvarumus, kurie gali trukdyti dažų sukibimui bei gadinti išvaizdą. Gipso ar sieninių plokščių viduje gruntuoti Primer 6070 , o išorėje Adhero Plus 290 gruntu, norint gauti geresnį rezultatą. Negruntuokite ir nedažykite, jei paviršiaus drėgnumas viršija 8%. Medį, metalą, mūrą gruntuokite atitinkamais gruntais.Gerai išsilaikiusių anksčiau dažytų paviršių gruntuoti nebūtina. Blizgų paviršių pašveiskite švitriniu popieriumi, kad dažai geriau prikibtų. Skylutes ir įtrūkius užglaistykite atitinkamais glaistais ar užpildais. Atšokusius, atsilupusius senus dažus nugremžkite, nelygias vietas pašlifaukite, kad paviršius būtų lygus. Vietas, kur seni dažai nuimti, nuguntuokite.					
DAŽYMAS		Dažus prieš dažydami išmaišykite lygiais, apvaliais judesiais. Dažykite sintetiniu teptuku, 3/8”-1/2” (10-13 mm.) storio voleliu (lygiems paviršiams naudokite plonesnį) arba beoriu purkštuvu. Geriausias rezultatas pasiekiamas, naudojant kokybiškus įrankius. Skiesti nerekomenduojama, tačiau purškimui galite šiek tiek praskiesti vandeniu. Dažykite, kai paviršiaus temperatūra didesnė nei + 10 ⁰ C. Nedažykite tiesiogiai ant kreiduotų ar apgedusių paviršių. Dirbkite tik gerai vėdinamose patalpose. Dažydami ir dangai džiūstant atidarykite langus ir duris. Jei ašaroja akys, pykina ar skauda galvą, naudokite respiratorių ar nutraukite darbą. Saugokite akis ir odą. Baigę dažyti gerai nusiplaukite rankas. Indą laikykite sandariai uždarytą, dažų neperpylinėkite į kitus indus. Dažams patekus į akis, jas gausiai plaukite vandeniu ir skubiai kreipkitės į gydytoją. <u>Dėmesio.</u> Nevalgykite ir negerkite. Saugokite nuo vaikų.					
PRODUKTO SUDĖTYJE NĖRA GYVSIDABRIO IR ŠVINO							

Gamintojas - MF Paint Inc., 1605 boul. Dagenais West. Laval, Quebec, CANADA

Oficialus atstovas - UAB "Tikrasis dažas", Kedrų g. 5, Vilnius tel. +370 5 268 59 34 , +370 698 23345