UŽDAROJI
AKCINĖ BENDROVĖ

2268 ATMOSPHERE FLAT FINISH ACRYLIC HOUSE PAINT
2268 serijos matiniai 100 % akrilo išorės dažai

Dervos tipas	Blizgesys	Išeiga	Patartinas dažymo metodas	Skiediklis - valiklis	Džiūvimo laikas		
					liesti	Antras sluoksnis	Pilnai subręsta
Akrilinė derva	Matinis iki 5 %.	iki 37m^2 iš 1galono (3,8 litro)	Beoris purškimas, volelis,teptukas	Vanduo	60 minučių	4-6 valandos	15 dienos

SAVYBĖS

Tai aukščiausios kokybės matiniai 100% akriliniai dažai. Jų sudėtyje yra aukščiausios rūšies pigmentų, suteikiančių ilgalaikę gerą išvaizdą ir atsparumą. Akrilas dažams užtikrina ilgaamžiškumą - „gruntas ir dažas viename“. Specialiai sukurtas išoriniam naudojimui, apsaugo paviršius nuo UV spindulių. Didelis vandens garų pralaidumas palaiko natūralią oro cirkuliaciją ir užtikrina didesnį pagrindo patvarumą. Neblunka. Plaunami vandeniu. Nėra nemalonaus kvapo. Lygiai pasidengia. Dažų plėvelės termoplastiškumas suteikia puikų lankstumą, leidžiantį dangai sekti natūralius medienos judesius.

PASKIRTIS

Išorės paviršiams: Tinka dažyti mūro ,tinko ,betono ir medienos paviršius. Švarų ir sausą mūro,tinko, betono ir medienos paviršių gruntuoti nebūtina, tarp dažymų darant 4-6 val. pertrauką. Norint paviršiui suteikti ilgam natūralią gražią spalvą, apsaugoti jį nuo lupimosi, skilinėjimo, naudokite Atmosphere. Šiuos dažus galima naudoti negruntuotiems medinėms konstrukcijoms, naujiems ir anksčiau dažytiems patalpų viduje ir išorėje esantiems paviršiams. Nerekomenduojami grindims, baldams.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Pašalinkite senų dažų liekanas. Paviršių švariai nušveiskite dezinfekuojančiomis priemonėmis, po to nuplaukite vandeniu. Ypač gerai nuvalykite karnizus, kampus ir druskų paveiktas vietas. Pašalinkite purvą, tepalus, kreidą. Sudrėkę paviršiai prieš dažymą turi būti gerai išdžiovinti. Blizgius paviršius pašveiskite švitriniu popieriumi. **Pastaba.** Kad neatsirastų pelėsiai, patalpą gerai vėdinkite. Jei paviršius apipelijęs, jį reikia plauti tokiu tirpalu: 1 dalis baliklio ir 3 dalys vandens (kol paviršiaus spalva suvienodės), po to paviršių nuplauti vandeniu ir išdžiovinti. Kartais galima naudoti stipresnį tirpalą
Naujas mūras,tinkas. Dažykite dviem dažų sluoksniais, praėjus 20 dienų po mūrijimo, kai sumažės paviršiaus drėgnumas ir šarmingumas.
Anksčiau dažyti paviršiai. Jei jie yra geros kokybės, gruntuoti nebūtina. Jei dalis paviršiaus sunykusi, taikykite tas pačias priemones, kaip ir nedažytiems paviršiams ir po to, parinkę spalvą, gruntuokite. Tam, kad paviršiai nesutrūkinėtų ir nesideformuotų, reikia gerai nugruntuoti pakraščius ir drėgmės veikiamas vietas.
Nedažyta mediena, kietmedis. Švarų ir sausą medinį paviršių gruntuoti nebūtina. Gruntuokite Aqua Lock Primer tik kedrą po 48 valandų reikia nugruntuoti pakartotinai. Gamyklose gruntuotus paviršius rekomenduojama pergruntuoti Prime All gruntu. Norint apsaugoti paviršių nuo sutrūkinėjimų ir deformacijos, labai svarbu gerai nugruntuoti pakraščius ir drėgmės veikiamas vietas.
Nedažytas tinkas, betoninės konstrukcijos, akytas paviršius, neglazūruotos plytos ir asbesto cementas. Gruntuokite mūrui skirtu gruntu Aqua Lock Primer arba denkite du šių dažų sluoksnius.
Nedažytas metalas (geležis, plienas). Gruntuokite rūdis rišančiu gruntu.
Nedažyti galvanizuoti metalai. Nuvalykite paviršių acto tirpalu ir gruntuokite Aqua Lock Primer.
Pastaba. Nei šie, nei kiti dažai negali restauruoti senų, atsilupusių dažų.

DAŽYMAS

Dažus prieš dažydami išmaišykite lygiais, apvaliais judesiais. Dažykite sintetiniu teptuku, 3/8”-3/4” storio voleliu (lygiems paviršiams naudokite plonesnį) arba beoriu purkštuvu. Geriausias rezultatas pasiekiamas, naudojant kokybiškus įrankius. Skiesti nerekomenduojama, tačiau purškimui galite šiek tiek praskiesti vandeniu. Akytus paviršius stenkitės dažyti kuo greičiau. Tai leis pasiekti geresnį efektą. **Nedažykite, jei išoriėje esančio paviršiaus ar oro temperatūra žemesnė nei +5^0 . Dažų plėvelė atspari pelėsiui**.Nedažykite tiesiogiai ant kreiduotų ar apgedusių paviršių.Jei ašaroja akys, pykina ar skauda galvą, naudokite respiratorių ar nutraukite darbą. Saugokite akis ir odą. Baigę dažyti gerai nusiplaukite rankas. Dažams patekus į akis, jas gausiai plaukite vandeniu ir skubiai kreipkitės į gydytoją.Dėmesio. Nevalgykite ir negerkite. Saugokite nuo vaikų.

PRODUKTO SUDĖTYJE NĖRA GYVSIDABRIO IR ŠVINO

Gamintojas - MF Paint Inc., 1605 boul. Dagenais West. Laval, Quebec, CANADA
Oficialus atstovas - UAB ”Tikrasis dažas” , Kedrų g. 5, Vilnius tel.+370 526 85934 , +370 698 23345